

Vannbad M/Overh. Og Varmel. Metos Nova2 Bm 450-750-H Lav

Skapdører er utstyrt med lyddempende hengsler.
Standardfarger på stammen: høytrykkslaminat (M1
utslippsklasse) bjørk K7024, eik F2510, mørk grå F7912 eller
hvit K1040

- stammens tykkelse 18 mm
- bunnen av modulen konstruert av holdbar finérplate
- brønnen er helt uten fogar og Alle hjørne er rundade for
lettare Renhold
- varmeri GN 1/1, dyp 160 mm
- avløp i brønnen med 1m lang slange
- nedfellbare brettbaner av rustfritt stål på begge sider, 250 mm
dyp
- overdel av herdet glass med halotherm varmelampe, bredden
420 mm og fungerer som pusteskjerm
- lett rullende hjul, alle med brems
- enheten inneholder to festeklemmer for sammenkobling av to
Nova-enheter tilbehør:
- vannfylling
- plate (200x200 mm) som dekker åpningene i skapets bunn
- forhøybar bunn som plasseres i bunnen av bassenget
- kabelrenne i bunn av skapet
- spesialfarger og material
- brettbaner av tre
- rustfri sokkel
- lokk som dekker bassenget
- oppbevaringsskap med dører



Vannbad M/Overh. Og Varmel. Metos Nova2 Bm 450-750-H Lav

Bredde mm	460
Dyp mm	650/1150
Høyde mm	750/1130
Pakkevolum inkl. emballasje	0,675
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,675 m3
Lengde på forpakning	55
Bredde på forpakning	93
Høyde på forpakning	132
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	55x93x132 cm
Netto vekt	63
Net weight with unit	63 kg
Bruttovekt	63
Vekt inkl. emballasje	63 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	9
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16