

Flatgrill krombelagt/rillet

Metos Diamante

D74/10SFTEC1/3R med

åpentstativ 400V/3

Elektrisk grill Metos Diamante D74/10SFTEC1/3R med åpent benkstativ har rillet design for 1/3 og glatt design for 2/3 av den hardpolerte kromoverflaten. Grillen har to grillsoner hvis temperatur kan reguleres innenfor 110...280°C. Betjeningspanelet har en indikatorlampe som lyser når grillsonen er slått på.

Designet for å gi effektive og velfungerende løsninger for hele prosessen, fra forberedelse til matlaging og enkel rengjøring av komfyren etterpå. Koketoppene i Diamante 70-serien kan kjøpes både som bordmodell og med eget benkstativ, som individuelle eller kombinerte enheter, både for små og mellomstore så vel som for store kjøkken. Koketoppene er laserkuttet, noe som gjør det mulig å rengjøre flere enheter til sammenhengende kjøkkenøyere eller arbeidslinjer i kjøkken med intensiv bruk, f.eks. storkjøkken.

- åpent benkstativ
- overflate 1/3 rillet, 2/3 glatt
- hardpolert krom overflate
- to grillsoner
- store sprutsikre innstillingsknapper
- Ramme og ben i rustfritt stål
- justerbar høyde 840...900 mm
- beskyttelse mot overoppheting
- den termostatstyrte temperaturen kan justeres fra 110 til 280°C
- indikatorlampe (2 stk) som lyser når grillplassen er oppvarmet
- 15mm tykk platetopp helt uavhengig fra toppen
- stor kanal rundt hele stekeplaten for å samle opp fett og stekerester, frontdelen er vippt for å la væsker renne ned i fettopsamlingsboksen

EKSTRAUTSTYR (bestilles separat):

- hevet bakkant
- dører til benkstativ
- skraper og blader for å holde rene



Flatgrill krombelagt/rillet Metos Diamante D74/10SFTEC1/3R med åpentstativ 400V/3

Produktkapasitet	stekyta 705x490 mm
Bredde mm	800
Dyp mm	730
Høyde mm	870
Pakkevolum inkl. emballasje	0,66
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,66 m ³
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	80
Høyde på forpakning	97
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x80x97 cm
Netto vekt	122
Net weight with unit	122 kg
Bruttovekt	132
Vekt inkl. emballasje	132 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,8
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Modell	Diamante