

Tarjoilupata upotettava Metos D-I 9 litraa

Pöytään upotettava malli. Käyttö vesihauteena

- pohjassa viemärointi (viemärointisarja tilattava erikseen)
- erillinen lämpötilasäätö
- rakenne ruostumatonta terästä
- rst sisäosa 9 litraa
- sarakansi; 1/3 rst / 2/3 lasi
- sisäosassa kaksi kahvaa



Tarjoilupata upotettava Metos D-I 9 litraa

Tuotteen leveys mm	263/312
Tuotteen syvyys mm	263/312
Tuotteen korkeus mm	260
Pakkauksen tilavuus	0,03
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,03 m3
Pakkauksen leveys	33
Pakkauksen syvyys	33
Pakkauksen korkeus	28
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	33x33x28 cm
Nettopaino	8,5
Nettopaino	8,5 kg
Bruttopaino	9
Pakkauksen paino	9 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,35
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäroinnin halkaisija	1/2"
Lisähuomio (muut)	upotusaukko Ø274 mm

**Drop-in serving kettle
Metos D-19 I**

Dimensions:

- A = flange
- C = diameter
- E = cut out
- F = width innerpan over the handles
- G = build in height
- H = height above counter with innerpan and lid
- J = build in height with drainkit (drainkit to be ordered separately)
- y x z = cut out operating panel

heating element 230V, 350W
weight (empty): 7 kg

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered.

The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 40 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

