

Korikuljetinkone METOS WD-11 TOUCH O-V

WD 11 TOUCH on kompakti korikuljetin kone, joka kokonsa puolesta tuo keskivertaisen kapasiteetin pieneen tilaan, erinomaisin pesutuloksin, kun yksitankkisen kupukoneen kapasiteetti ei riitä. Koneen ohjaava kosketusnäyttö ohjaa käyttäjää läpi pesuprosessin sekä koneen puhdistuksen. Eri väriset viestit ohjaavat käyttäjää jo kauempaa onko kyseessä huoltoa tarvitseva toimi ja voiko käyttäjä itse ratkaista tilanteen. Koneen puhdistus on helppoa huolellisesti mietittyjen pintojen ja helposti irrotettavien ovien sekä pesuvarsiensa ansiosta. Myös koneen ulkopinnat on helppo pitää puhtaana.



- koritunnelikoneen syöttösuunta (O-V) oikealta vasemmalle
- Syöttöaukon koko 538*440mm
- normaali kapasiteetti 50-100 korja/tunti
- max kapasiteetti 180 korja/tunti
- DIN 10510 kapasiteetti 56 korja/tunti
- portaattomasti säädettävä korien syöttönopeus tiskin likaisuuden mukaan
- pesuvaiheet: kemiallinen pesu + kaksoisloppuhuuhtelu
- käyttäjäturvallinen käyttöpaneeli kosketusnäytöllä, josta voidaan lukea hälytykset ja esim. pestyjen korien määrä
- lämpö- ja äänieristetty
- isot kevyesti ylös asti aukeavat luukut, jotka irrottavissa ilman työkaluja perusteellisempaa puhdistusta varten
- pesutankissa isot RST-siivilät, jotka helppo irrottaa puhdistusta varten
- RST-pesuvarret helppoilla pikalukituksilla
- koneessa on start/stop toiminto käynnistämään pesun ja huuhtelun oikea-aikaisesti syötettävien korien mukaan
- vedenkulutus vain 2 litraa/kori
- viemärikiitäntä lattiakaivoon
- Sisältää syöttö- ja

purkukuljettimen kontaktorin

OPTIO (Tilattava erikseen)

- Marine versio 400/3/50Hz
- Marine versio 440/3/60Hz
- Takaisinimusoja EN 1717 mukaisesti
- Välitankki boosterpumpulla
- Booster lämmitin 9 kW loppuhuuhteluun
- Booster lämmitin 9 kW kylmävesiliitännälle
- Vesiliitos koneen alta
- Stainless pipes and couplings in final rinse
- Ajastin esihuuhtelulle
- Ajastin allashuuhtelulle
- Ajastin kuljettimen huuhtelulle
- Kontaktori esihuuhtelulle ilman ajastinta
- Kontaktori esihuuhtelulle pumpulla

Lisävarusteet: (Eivät sisälly hintaan)

- pesu- ja huuhteluaineannostelijat pesuainetoimittajaltanne
- erilaiset pesukorit ja välinelokerikot
- kuljettimet ja kalusteet

TEKNISET TIEDOT

- ilmastointisuositus (m³/h) 1200
- allastilavuus esipesu (litraa) -
- allastilavuus kemiallinen pesu, (litraa) 67
- allastilavuus loppuhuuhtelu (litraa) 6
- allastilavuus yhteensä (litraa) 73
- pumppu, esipesu (kW) -
- pumppu, kemiallinen pesu (kW) 1,5
- pumppu, loppuhuuhtelu (kW) 0,11
- kuljetinmoottori (kW) 0,12
- allaslämmitys, pesutankki (kW) 6
- boileri, loppuhuuhtelu (kW) 12
- liitäntäteho, yhteensä (kW) 19,7
- sulakekoko 400V 3N~ (A) 35
- max. liitäntäkaapelin halkaisija 400V 3N~ (L1-L3, N,PE) Cu (mm²) 35
- koneen paino käyttövalmiina (kg) 353
- suojausluokka (IP) 55
- Lämpökuorma (yhteensä, havaittava, latentti) (kW) 7,5 / 4,5 / 3,0

KAPASITEETTI JA KULUTUSTIEDOT

- korikoko 500 x 500 mm
- kapasiteetti, DIN 10510 mukaisesti (koria/h) 56
- kapasiteetti, (koria/h) 50-100, max 180
- vedenkulutus (litraa/kori) 2
- äänenpainetaso 1 m etäisyydellä koneesta (dBA) 68
- Max. pintalämpötila 20°C huoneenlämpötilassa (°C) 35 purkukuljettimen kontaktorin

OPTIO (Tilattava erikseen)

- Marine versio 400/3/50Hz
- Marine versio 440/3/60Hz
- Takaisinimusoja EN 1717 mukaisesti

- Väilitankki boosterpumpulla
- Booster lämmitin 9 kW loppuhuuhteluun
- Booster lämmitin 9 kW kylmävesiliitännälle
- Vesiliitos koneen alta
- Stainless pipes and couplings in final rinse
- Ajastin esihuuhtelulle
- Ajastin allashuuhtelulle
- Ajastin kuljettimen huuhtelulle
- Kontaktori esihuuhtelulle ilman ajastinta
- Kontaktori esihuuhtelulle pumpulla

Lisävarusteet: (Eivät sisälly hintaan)

- pesu- ja huuhteluaineannostelijat pesuainetoimittajaltanne
- erilaiset pesukorit ja välinelokerikot
- kuljettimet ja kalusteet

TEKNISET TIEDOT

- ilmastointisuositus (m³/h) 1200
- allastilavuus esipesu (litraa) -
- allastilavuus kemiallinen pesu, (litraa) 67
- allastilavuus loppuhuuhtelu (litraa) 6
- allastilavuus yhteensä (litraa) 73
- pumppu, esipesu (kW) -
- pumppu, kemiallinen pesu (kW) 1,5
- pumppu, loppuhuuhtelu (kW) 0,11
- kuljetinmoottori (kW) 0,12
- allaslämmitys, pesutankki (kW) 6
- boileri, loppuhuuhtelu (kW) 12
- liitäntäteho, yhteensä (kW) 19,7
- sulakekoko 400V 3N~ (A) 35
- max. liitäntäkaapelin halkaisija 400V 3N~ (L1-L3, N,PE) Cu (mm²) 35
- koneen paino käyttövalmiina (kg) 353
- suojausluokka (IP) 55
- Lämpökuorma (yhteensä, havaittava, latentti) (kW) 7,5 / 4,5 / 3,0

KAPASITEETTI JA KULUTUSTIEDOT

- korikoko 500 x 500 mm
- kapasiteetti, DIN 10510 mukaisesti (koria/h) 56
- kapasiteetti, (koria/h) 50-100, max 180
- vedenkulutus (litraa/kori) 2
- äänenpainetaso 1 m etäisyydellä koneesta (dBA) 68
- Max. pintalämpötila 20°C huoneenlämpötilassa (°C) 35

Korikuljetinkone METOS WD-11 TOUCH O-V

Tuotteen kapasiteetti	56 koria/tunti (DIN 10510)
Tuotteen leveys mm	1355
Tuotteen syvyys mm	697
Tuotteen korkeus mm	1675/1950
Pakkauksen tilavuus	3,36
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	3,36 m ³
Pakkauksen leveys	210
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	200
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	210x90x200 cm
Nettopaino	280
Nettopaino	280 kg
Bruttopaino	280
Pakkauksen paino	280 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	19,7
Sulakkeen koko A	35
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköliitännän valmius	Turvakytkin
Sähköliitännän korkeus mm	1395
Lämminvesiliitännän halkaisija	R1/2"
Lämminvesiliitännän kierre	Sisäkierre
Lämpimän veden virtaama l/min.	11
Minimipaine lämmin vesi kPa	250

Korikuljetinkone METOS WD-11 TOUCH O-V

Maksimipaine lämmin vesi kPa	600
Lämminvesiliitännän korkeus mm	1545
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin sijainti	Oikealta;Takaa;Pohjasta
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	68
Lämpökuorma sensitiivinen W	1200
Lämpökuorma latentti W	500
Ilmanvaihdon tarve m ³ /h	1200
Boilerin teho kW	12
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	käsin pesu
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	2
Eristys	eristetty
Pesutapa	normaalipesu
Tyhjennyspumppu	Ei
Malli	WD-11 TOUCH