

Tunneloppvaskmaskin

METOS WD-211E TOUCH R-

L 400V/3

Metos WD 211E TOUCH- Tunneloppvaskmaskin er pålitelig og kostnadseffektiv tunneloppvaks maskin med unikt kurvmatingssystem som lar operatører justere kontakttiden og kapasiteten avhengig av hvor mye skitten serviset er. TOUCH DISPLAY er selvforklarende og vinklet, laget i herdet glass. Fungerer selv om du bruker hansker eller har våte hender. Kapasitet i henhold til DIN 10510 er 120 kurver/t.



- Føringsretning høyre-venstre, lengde 2255mm inkl.
Påfyllingshette 170mm, Forvask 600mm, Kjemisk vask 900mm,
Trippel slutt skylling 585mm.
- Innmatingsstørrelse 538'440mm
 - Brukervennlig - Ergonomisk utformet for å gi et godt arbeidsmiljø
 - WD-Touch-displayet guider deg gjennom vaskeprosessen med en intuitiv berøringsskjerm og sikrer vasketemperaturen. Enkel navigering med innebygde brukermanualer. Rask feilrapportering forenkler service og minimerer unødvendig nedetid.
 - Lave driftskostnader og redusert miljøbelastning
 - Trippel skylling for redusert slutt skylllevannsforbruk
 - Utmerkede vaskeresultater - Lange vaskesoner med kraftige pumper
 - Lang levetid og enkel service- Laget utelukkende av rustfritt stål
 - Forbedret hygiene med vertikale selv tømmende vaske- og skyllepumper
 - Elektrisk tilkobling av FORSKYLL ved oppvaskmaskin
 - FORSKYLL med overflødig vann fra oppvaskmaskinen
 - Strøm og vann tilkoblinger fra toppen
 - Avløp integrert i maskinen for enkel rengjøring og tømming
 - ECO-FLOW - kondenseringsagggregat med varmegjenvinning av den oppbrukte dampen
 - Vaskearmer i rustfritt stål, med

hurtigtilpasning/fjerningsfunksjon. Lett å rengjøre og uten endedeeksler

- Avtakbare dører for periodisk rengjøring
- Enkel service - maskinen betjeses forfra
- Enkeltpak for tømming av tankene, automatisk stenging av tanker når etterfyllingen starter
- Overvåkingssystem av maskinens ulike funksjoner - Panel som viser informasjonen
- Webverktøy med HACCP-dokumentasjon
- Kontaktør* for inn- og utløpstransportør. Merk! Det er alltid nødvendig å spesifisere motoreffekten til transportøren. Hvis ikke spesifisert, vil beskyttelsesmotorbryter på 0,63-1A leveres.

ALTERNATIVER

- Forskyllesone L=400 mm
- Tørkesone WD-T60 L=600 mm, isolert. Effekt 3,3 kW.
- Stativ med gitterhylle
- Stativ med flyhylle
- Tørkesone WD-T80, til svingskinne L=820 mm, isolert, for tilkobling til eller maskindrevet WD-svingeskinne. Effekt 3,3 kW.
- Dobbel tørkesone WD-T90 L=900 mm, isolert. Med stativ. Effekt 6,6 kW.
- Gitterhylle
- Flyhylle
- Fordelt mellom maskin og tørkesone
- Marine versjon og annet spenningsvalg på forespørsel
- Dampoppvarmet design, damptrykk 50-149 kPa
- Dampoppvarmet design, damptrykk 150 - 250 kPa
- Break tank inkludert med booster pumpe
- Booster heater 12 kW for resirkulerende slutttskylling
- RO-vanntilkobling
- Rustfrie rør og koblinger i slutttskylling
- Kaldtvannstilkoppling
- Vanntilkobling fra gulv
- Timer for forskylling
- Timer for gjennomskylling
- Timer for kjedeskylling
- Timerstart, maskin klar for vask
- Kontaktør for kontroll av forskylling uten timer
- Kontaktør for forsypling med boosterpumpe
- Tilkoblingsstrømbegrensning for eksempel Sicotronic
- Ekstern strømindikasjon
- Automatisk selvrensing av vaskesone
- Automatisk selvrensing av kondensbatteri
- Automatisk selvrensing av vaskesone + kondensbatteri
- Webverktøy med HACCP-dokumentasjon for kostnads- og forbruksrapport
- Mulighet for forrigling av ekstravarmeren

EKSTRA UTSTYR

- Spør mer fra Metos Sales
- Rør for tilkoblingskabel, L=1200 mm

TEKNISKE DATA

- Pumpe, forvask (kW) 1,5
- Pumpe, kjemisk vask 1 (kW) 1,5
- Pumpe, kjemisk vask 2 (kW) -
- Pumpe, kjemisk vask 3 (kW) -
- Pumpe, resirkulerende slutttskylling (kW) 0,11

- Vifte, varmegjenvinning

(kW) 0,12

- Motor, mater (kW) 0,12
- Ekstravarmer 1 (kW) 12
- Ekstravarmer 2 (kW) 12
- Varmeapparat, kjemisk vask 1 (kW) 12
- Varmeapparat, kjemisk vask 2 (kW) -
- Varmeapparat, kjemisk vask 3 (kW) -
- Varmegjenvinningsenhet, kjøleareal (m²) 25
- Viftevarmegjenvinning, kapasitet (m³/t) 100
- Tankvolum, forvasktank (liter) 51
- Tankvolum, vasketank 1 (liter) 100
- Tankvolum, vasketank 2 (liter) -
- Tankvolum, vasketank 3 (liter) -
- Tankvolum, sluttstykletank (liter) 6
- Vekt, oppvaskmaskin i drift (kg) 625
- Beskyttelsesgrad (IP) 55
- Total tilkoblet effekt (kW) 40,1
- Hovedsikring 400V 3N~(A)* 63
- Maks. tilkoblingsområde 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35
- Varmtvannstilkobling 50-65°C (innvendig gjenge) R ½"
- Kaldtvannstilkobling 5-12°C (innvendig gjenge) R ½"
- Avløpstilkobling, PP rør (ø mm) 50
- Vannkapasitet, trykk (kPa) 250-600
- Vannkapasitet, gjennomstrømning (liter/min) 11
- Gulvsluk, kapasitet (liter/sek) 3
- Varmebelastning til rommet (totalt, fornuftig, latent) (kW) 9 / 5,3 / 3,7

KAPASITET OG DRIFTS DATA

- Kapasitet normal vask (kurver/t) 100-200*
- Kapasitet i henhold til DIN 10510 (kurver/t) 120
- Maks kapasitet forriglet hjelpevarmer (kurver/t) 200
- Kaldtvannsforbruk, sluttstykling normal (liter/kurv) 1,5
- Lydnivå (db) 68

... more details on our web pages

Tunneloppvaskmaskin METOS WD-211E TOUCH R-L 400V/3

Produktkapasitet	120 korgar/timme (DIN 10510)
Bredde mm	2255
Dyp mm	697
Høyde mm	1675/1950
Pakkevolum inkl. emballasje	4,32
Volumenhett	m3
Pakkevolum	4,32 m3
Lengde på forpakning	270
Bredde på forpakning	80
Høyde på forpakning	200
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	270x80x200 cm
Netto vekt	455
Net weight with unit	455 kg
Bruttovekt	510
Vekt inkl. emballasje	510 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	40,1
Sikringsstørrelse A	63
Spennin V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1675
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, mengde l/min	11
Kaldt vann, min trykk kPa	250
Kaldt vann, maks trykk kPa	600

Tunneloppvaskmaskin METOS WD-211E TOUCH R-L 400V/3

Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1820
Varmt vann, diam.	1/2"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Varmt vann, mengde l/min	11
Varmt vann, min trykk kPa	100
Varmt vann, maks trykk kPa	600
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	1785
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingspunkt	Bunn;Høyre;Bak
Avløp, tilkoblingshøyde mm	187
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	68
HACCP-tilkobling	YES
Varmegjenvinning, kjøleoverfla m ²	25
Varmeavgivelse, sensitiv W	5300
Varmeavgivelse, latent W	3700
Boiler effekt kW	24
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Håndvask
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	2
Isolasjon	Isolert
Modell	WD-E TOUCH